

Reflexfolie T-7500



Standardabmessungen Reflexfolie T7500

Art.-Nr.:	Abmessung	Farbe
05176110	10mm x 45,70m	weiß
07206110	15mm x 45,7m	weiß
07216110	20mm x 45,7m	weiß
04116110	25mm x 45,7m	weiß
05186110	30mm x 45,7m	weiß
05186150	30mm x 45,7m	blau
04126110	50mm x 45,70m	weiß
04126130	50mm x 45,70m	rot
04136110	75mm x 45,70m	weiß
04136120	75mm x 45,70m	gelb
04136130	75mm x 45,70m	rot
04186110	100mm x 45,70m	weiß
04186150	100mm x 45,70m	blau
05616110	150mm x 45,70m	weiß
07806110	200mm x 45,70m	weiß
07766110	300mm x 45,70m	weiß
07576112	500mm x 45,70m	weiß
06106111	920mm x 45,70m	weiß
07556110	1220mm x 45,70m	weiß

REFLEKTOR DATEN

Art	Reflexfolie
Artikel	T-7500
Artikelnr.	07556110

TECHNISCHE DATEN

Form	Rolle
Format (LxBxH)	45700x1220x0,4 mm
Reflexionsfläche (LxB)	45700x1220 mm
Toleranz	TG5 [DIN 16742]
Befestigung	Kleben (inkl. Klebeband)
Beständigkeit	Standard
Schutzart	IP67
Einsatztemperatur	-20°C bis +65°C
Oberfläche	Standard
Prismen Struktur	Rhomben
Prismen Schlüsselweite	Mikrotripel SW0,3
Polarisationsdrehung	ja
Anwendung	Standardlichtschranken

Werkstoffdaten

Werkstoff Reflektor	PMMA glasklar
---------------------	---------------

Beschreibung

Eigenschaften:

- hohe Reflexleistung bis zu 1.000 cd/lx/m²
- richtungsunabhängige Anbringung
- preiswerte Standard Reflexfolie
- erfüllt Anforderungen gemäß ASTM D 4956 und EN 12899
- Freigabe der Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST)
- mikroprismatische Struktur, RA3 C
- für die Außenanwendung sehr gut geeignet
- UV beständig
- Haltbarkeit bis zu 10 Jahre
- selbstklebende Rückseite
- zum Stanzen und Schneiden geeignet
- zur Bedruckung geeignet
- Abmessungen bis zu 1220mm breit und 45,7m lang

Anwendung:

- photoelektrische Sensoren, auch mit Polfilter
- Laserdistanzmessgeräte
- dauerhafte Verkehrsbeschilderung
- Absicherung schwieriger Situationen bei der Verkehrskontrolle, Baustellen